

# SILTEC

# BS200

## ADDITIF POUR BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE SEQUENTIELLE – DIRECTION ASSISTEE

### LA GAMME PROFESSIONNELLE

#### DESCRIPTION

Ce nouveau lubrifiant permet de réduire les frottements et la température pour récupérer l'énergie absorbée. C'est un moyen d'obtenir dans le domaine de la tribologie et de la science moléculaire, une préparation d'exception qui apporte dans la réduction des forces de frottements des résultats hors du commun. BS200 modifie, protège toutes les mécaniques utilisant les huiles DEXRON et ATF. BS200 réduit les frottements et la température, évite la surchauffe, le bruit et les grippages. Additionner aux huiles pour boîte de vitesse automatique, séquentielle à raison de 2 % de BS-200, en concentration. Pour conduite sport, compétitions, rallyes.

#### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

**Aspect:**.....limpide, mobile, rouge/clair  
**Titre:** .....Sup à 99.95  
**Densité:**.....1.4  
**Viscosité en centipoise à 30°C:**..... 0.75 (en phase liquide)  
**Poids moléculaire:** .....185  
**Température de congélation:** .....-60°C sous une pression de 1.013 m/bars  
**Solubilité dans l'eau:**..... insoluble  
**Limite d'exposition:** .....non explosif  
**Miscibilité:** miscible à toutes les huiles de transmission automatique de spécification type DEXRON. ATF.uniquement

#### AVANTAGES

Garantie totale exclue de surchauffe, surrégime et grippage.  
Abaisse considérablement le refroidissement des pièces en mouvement de friction, soumises à de fortes charges, ainsi qu'à d'extrêmes pressions.

#### MODE D'EMPLOI

2% du volume d'huile  
1 flacon pour 5 litres d'huile DEXRON & ATF  
Agiter fortement les composés afin d'obtenir pour le traitement des huiles de transmission automatique une homogénéité parfaite.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

#### CONDITIONNEMENT

Carton de 24 x 100 ml  
Carton 4 x 5 L  
Fût 30-60-210L



[www.siltec-actalys.com](http://www.siltec-actalys.com)

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE  
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - [SILTEC-ACTALYS@orange.fr](mailto:SILTEC-ACTALYS@orange.fr)