

SILTEC

BS200

BS 200 ES UN ADITIVO PARA CAJAS DE VELOCIDAD AUTOMÁTICA SECUENCIAL - DIRECCIÓN ASISTIDA

LA GAMA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Este nuevo lubricante permite reducir las fricciones y la temperatura para recuperar la energía absorbida. Es un medio de obtener en el campo de la tribología y la ciencia molecular, una preparación de excepción que aporta en la reducción de las fuerzas de fricción, de los resultados fuera del común. BS200 modifica, protege todas las mecánicas que utilizan los aceites DEXRON y ATF. BS200 reduce las fricciones y la temperatura, evita el recalentamiento, el ruido y los agarrotamientos. Añadir a los aceites para caja de velocidad automática, secuencial, en razón de un 2% de BS200 en concentración. Para conducta deporte, competiciones, rallyes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto	Límpido, móvil, rojo / claro
Título	Sup a 99,95
Densidad	1.4
Viscosidad en centipoise a 30°C	0,75 (en fase líquida)
Peso molecular	185
Temperatura de congelación	- 60°C bajo una presión de 1.013m / bares
Solubilidad en el agua	Insoluble
Límite de exposición	No explosivo
Miscibilidad	Miscible a todos los aceites de transmisión automática únicamente
De especificación	caracteriza a DEXRON. ATF. Únicamente

VENTAJAS

Garantía total excluida de recalentamiento, de sobre rendimiento y agarrotamiento. Reduce considerablemente el enfriamiento de las partes en movimiento de fricción, sujetas a fuertes cargos, así como a presiones extremas.

MODO DE EMPLEO

2 % del volumen de aceite
(1 frasco para 5 litros de aceite DEXRON y ATF)
Agitar fuertemente los compuestos con el fin de obtener para el tratamiento de los aceites de transmisión automática, una homogeneidad perfecta.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte el FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestras fichas, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas tienen por objeto aconsejarles informándoles, principalmente, de las pruebas efectuadas con deseo constante de objetividad pero sin ningún compromiso por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 24 x 100 ml
Cartón 4 x 5 L
Barriles 30 L - 60 L - 210 L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr