

SILTEC

D500

Zusatzstoff zur thermischen Nutzung

DAS PROFIS PRODUKTSORTIMENT

LKW - AUTOMOBILE - BOOT

BESCHREIBUNG

Die Eigenschaften der veränderten Silikone, entwickelt durch das ACTALYS Labor, bringen eine spektakuläre Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Diesel-Fahrzeugen, wenn Sie dem Diesel beigemischt werden.

Die beinhaltenen Silikone haben eine sehr große Druck- und hohe Temperaturreistenz. Ihre Affinität auf Metallen ermöglicht die Bildung eines Films welcher zugleich schmierfähig und anti-haftend für Ruß ist.

VORTEILE

SCHMIERUNG

- Sehr hohe Abnutzungsminderung von Einspritzpumpen, Einspritzdüsen, Zylinderköpfe, Nocken und Ventilführungen
- Vermindert Reibungen, lässt Energie frei, ermöglicht eine deutliche Treibstoffeinsparung und eine verbesserte Fahrleistung
- Kompatibel mit Abgaskatalysatoren

ANTI-HAFTUNG

- Entfernt oder verhindert Rußablagerungen
- Beseitigt Nockenverklebungen
- Ermöglicht eine bessere Dichte „Fahrzeugsegmente“, eine bessere Kompression und bessere Anfahrten (vor allem bei kaltem Wetter)
- Vermindert den Öl- und Kraftstoffverbrauch
- Schützt Einspritzdüsen gegen ihre Hauptabnutzungsur-sache
- Empfohlen für Einspritzpumpen H.D.I., COMMON RAIL, usw.

HYDROPHOBIERUNG

- Durch seine monomolekulare Silikonschicht, schützt D500 Einspritzpumpen, Einspritzdüsen und Zylinderköpfe gegen Korrosion durch Feuchtigkeit und Wasser

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 100 ml auf 100 Liter Diesel
- 1 Liter auf 1500 Liter Diesel
- 1 Liter auf 1000 Liter, noch mehr verbesserte Leistung
- 1 Fass a 20 Liter auf einen Kraftstofftank von 33.000 Litern

Um den Ruß von Düsen zu entfernen ohne Sie vom Motor abzumontieren

1. Schrauben Sie den Behälter vom Dieselfilter ab, lassen Sie die Hälfte des Inhaltes ab, füllen Sie mit D500 wieder auf
 2. Fügen Sie 1 Liter D500 in den Dieseltank, danach kommen Sie auf die normale Dosierung von 1 Liter D500 auf 1500 Liter Diesel zurück.
- Ärgernisse werden somit vermieden, man erhält eine bessere thermische Leistung und Kraftstoffeinsparung und schont dabei die Metallteile.

SCHUTZMAßNAHMEN

Produkt zur professionellen Nutzung. Konsultieren Sie die FDS Sicherheitsdatenblätter (nur auf Anfrage).

Alle Auskünfte aus unseren Notizen, Briefen, Berichten und Protokollen haben zum Ziel Sie zu beraten und basieren auf schon durchgeführten Versuchen mit einem konstanten und objektiven Bewusstsein, jedoch ohne eine Verpflichtung unsererseits.

VERPACKUNG

- Karton a 24x 100ml
- Karton 12x 1L
- Karton 4x 5L
- Kanister a 20L
- Fass a 30-60-210 L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR