

# SILTEC

# LAVASEC

## NETTOYANT SANS EAU HAUT POUVOIR LUSTRANT

**LA GAMME PROFESSIONNELLE**

**AUTOMOBILE - MOTO - KART**

### DESCRIPTION

Produit spécialement conçu pour le nettoyage manuel des carrosseries automobile SANS EAU. Sans solvants pétroliers, chlorés ou aromatiques. Biodégradable à plus de 90%. Haut pouvoir nettoyant et dégraissant. Il élimine les salissures grasses ainsi que le film statique.

### DOMAINES D'APPLICATION

**AUTOMOBILE - MOTO - KART**

### AVANTAGES

Produit écologique : il supprime l'utilisation de l'eau habituellement nécessaire au nettoyage des véhicules automobiles (diminution de la facture d'eau / protection de l'environnement). Le véhicule peut-être nettoyé dans n'importe quel lieu. LAVASEC n'engendre pas de pollution.

Action rapide et efficace, moins d'une demi-heure pour nettoyer le véhicule. Simple d'utilisation, il fait briller la carrosserie et facilite les nettoyages ultérieurs en réduisant l'adhérence des salissures.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit - Action immédiate : pulvérisation mouillante et uniforme. Frotter avec un chiffon (absorbant) en effectuant un mouvement circulaire : insister sur les tâches récalcitrantes. Séchage rapide.

En séchant, le produit laisse une légère pellicule blanchâtre qui s'élimine au lustrage avec un chiffon doux.

Consommation moyenne de 250 à 500 ml pour un véhicule.

Elle est en fonction de la surface à nettoyer et du degré de salissure.

Dans le cas de surfaces très sales, très polluées (corps gras, poussière de frein, gasoil, boue) nous recommandons de procéder de la manière suivante :

Pulvériser le produit. Pulvérisation mouillante et uniforme. Laisser agir. Essuyer le plus gros de la salissure et procéder ensuite comme un nettoyant normal.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 500 ml  
(en pulvérisateur)  
Carton 4 x 5 L  
Fût 30-60-210L



[www.siltec-actalys.com](http://www.siltec-actalys.com)

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE  
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - [SILTEC-ACTALYS@orange.fr](mailto:SILTEC-ACTALYS@orange.fr)