

SILTEC

LF100 DOT 5.1 SILICONE

TRATTAMENTO DEL CIRCUITO DEI FRENI E FRIZIONE

LA GAMMA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Fluido sintetico di silicone, alta temperatura, per circuiti di freni e frizione.

Soddisfa le norme e le specifiche:

FMVSS 116 DOT 5.1
FMVSS 116 DOT 3 - 4

ISO 4925
NFR 12640 - SAE J 1703

APPLICAZIONI

- Impianto idraulico di freni e frizioni idrauliche di veicoli da turismo, commerciali, camion, anche per sistemi con ABS
- Per gli usi più duri, compreso competizioni
- Miscibile con tutti i fluidi dello stesso tipo (DOT 3- 4- 5)
- Non deve essere usato quando è richiesto un fluido minerale di tipo LHM

VANTAGGI

- Punto di ebollizione molto elevato
- Stabilità del punto di ebollizione dopo uso prolungato ad alte temperature.
- Bassa igroscopicità
- Mantiene un punto di ebollizione elevato anche in presenza di umidità
- Eccellente protezione anticorrosione
- Notevole resistenza alla formazione di depositi e gomme
- Compatibilità con giunti flessibili
- Viscosità adeguata al funzionamento ad alte e basse temperature

CARATTERISTICH

CARATTERISTICHE MEDIE	UNITÀ	VALORI MEDI	METODI
Massa volumica a 20 °C	Kg/m ³	1060	NFT60101
Viscosità cinematica a - 40 °C	mpa.s	1500	
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	2,2	NFT60100
Punto di ebollizione a secco	°C	> 350	
Punto di ebollizione umido	°C	> 200	

ISTRUZIONI PER L'USO

Svuotare il circuito dei freni poi dopo pulizia iniettare **LF100 DOT5.1** al silicone per ottenere un trattamento ottimale del vostro circuito di freni e frizione.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare in sostituzione del fluido LOCKHEED HD 12
Prodotto ad uso professionale. Consultare la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo di consigliarvi, informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma senza alcun impegno da parte nostra.

CONFEZIONI

Cartone 12 x 1L
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr