

# SILTEC

# RACING

## LUBRIFIANT CARBURANT

### 2 TEMPS ET 4 TEMPS

### USAGE COMPETITION

### LA GAMME PROFESSIONNELLE

#### DESCRIPTION

Lubrifiant traitement haut de cylindre, s'emploie en mélange dans les essences plombées et sans plomb.

#### DOMAINES D'APPLICATIONS

AUTO - MOTO - KART - JET - BATEAU

#### AVANTAGES POUR LES VEHICULES 2 TEMPS

Usage véhicules 2 temps :  
Permet de réduire de moitié les proportions d'huile de mélange.  
Réduit l'usure au maximum.  
Supprime la perle aux bougies.  
Réduit considérablement le calaminage.  
Meilleures reprises et vitesse de pointe accélérée.  
Augmente la compression.  
Prolonge la vie des moteurs.  
Réduit les dépôts de plomb.  
Renforce le taux d'octane (5-6 points) : 100 ml pour 100 litres d'essence.  
Réduit la consommation de carburant.  
Nette diminution de la pollution.

#### AVANTAGES POUR LES VEHICULES 4 TEMPS

Usage véhicules 4 temps :  
Améliore le rendement des moteurs et réduit les émissions de fumées et de gaz polluants.  
Protection des soupapes, des segments.  
Glaçage inaltérable des cylindres.  
Réduit le calaminage.  
Conserve la chambre de combustion.  
Solubilité instantané dans l'essence.

#### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITES	VALEURS MOYENNES	METHODES
Couleur		Rouge clair	
Densité à 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	0,750	NFT60101
Viscosité cinématique à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	4,10	NFT60100
Point éclair	°C	150	NFT60118

#### MODE D'EMPLOI

**Pour le 2 temps:** traiter le carburant à raison de 100 ml pour 50 litres d'essence sans plomb (soit 20 ml pour 10 litres de mélange).

**Pour le 4 temps:** traiter le carburant à raison de 100 ml pour 100 litres d'essence sans plomb.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).  
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

#### CONDITIONNEMENT

Carton de 24 x 100 ml  
Carton 4 x 5 L  
Fût 30-60-210L



[www.siltec-actalys.com](http://www.siltec-actalys.com)

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE  
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - [siltec-actalys@orange.fr](mailto:siltec-actalys@orange.fr)