

# SILTEC

# SCREEN X ANTIPIOGGIA

## LA GAMMA PROFESSIONALE

### DESCRIZIONE

**SCREEN X** migliora la visibilità e disperde la pioggia e la neve. Impedisce l'aderenza del ghiaccio, del sale, del fango. Gli insetti e la polvere non si attaccano più al parabrezza.

**SCREEN X** deposita una pellicola trasparente sul parabrezza consentendo lo scorrimento aerodinamico della pioggia. Assicura anche una visibilità ottimale e una sicurezza migliore durante la guida. Può essere utilizzato anche sul lunotto posteriore, i finestrini laterali, i retrovisori esterni e i fari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto .....	Liquido incolore
Densità .....	0.85 +/-0.01
Punto d'infiammabilità.....	15°C
pH in soluzione .....	4.5
Odore .....	Alcol
Solubilità in acqua .....	Completa

### ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di applicare **SCREEN X**, assicurarsi che le superfici trattate siano perfettamente pulite e asciutte, senza tracce né di grasso né di olio. Quindi applicare **SCREEN X** con un panno morbido, pulito e asciutto sulla parte esterna del vetro, su tutta la superficie con movimenti sicuri e circolari. Attendere qualche minuto fino alla comparsa di uno strato leggero e applicare un secondo strato di prodotto per ottenere una copertura uniforme. Poi asciugare con un panno pulito e asciutto. Lucidare con un tovagliolo di carta fino alla trasparenza totale del vetro.

### AVVERTENZE

Prodotto irritante e facilmente infiammabile.

Attenzione: non applicare in caso di gelo o pieno sole. Non applicare il prodotto sulle parti in plastica della carrozzeria. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da qualsiasi tipo di fiamma o fonte di calore. Conservare il flacone ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi; si consiglia una protezione degli occhi. In caso di contatto con gli occhi o con le lenti a contatto, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita. In caso d'ingestione, non indurre il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrargli il flacone.

### TRASPORTO

Sottoposto a regolamentazione; ONU 1993, Gruppo II, Classe 3, Etichetta 3

NOTA: le informazioni citate su questa scheda tecnica sono a titolo indicativo e non comportano la nostra responsabilità come fabbricante.

Poiché numerosi fattori possono influenzare i risultati, i nostri prodotti sono venduti con la riserva che gli utenti eseguiranno i loro test per determinare l'idoneità di tali prodotti per un uso particolare.

### CONFEZIONI

Cartone 12 x 100ml



[www.siltec-actalys.com](http://www.siltec-actalys.com)

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE  
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - [SILTEC-ACTALYS@orange.fr](mailto:SILTEC-ACTALYS@orange.fr)